



RÉSEAU DE PROXIMITÉ APROLIS

Agence

ARDENN DIESEL MANUTENTION



CHARIOT LATÉRAL ÉLECTRIQUE BAUMANN SÉRIE ELX - Réf: CHARIOT ÉLEVATEUR LATÉRAL BAUMANN ÉLECTRIQUE ELX 50

Gamme ELX BAUMANN, efficace pour **applications sévères**, avec seulement 4 mètres de long et système électrique 120 V.

Parfait pour ceux qui cherchent une durée d'utilisation exceptionnelle, un confort et un **niveau élevé de manoeuvrabilité**.



Visualisez notre vidéo sur le chariot latéral Baumann

Etat : Neuf
Nous consulter



Conseillé pour :

- **Longs cycles de travail**
- **Applications sévères**



Points forts :

- **Extrêmement maniable**
- **Seulement 4 mètres de long**
- **Pompe à débit variable**

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Le chariot ELX dispose d'un système de batterie intelligent, d'un châssis redessiné, d'un nouveau schéma de câblage, d'un essieu de direction sur mesure et un système hydraulique assorti de flux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité (Kg)	5000
Hauteur de levage (mm)	de 2500 à 8380
Dimension des fourches	1200/1400
Capacité batterie (V/Ah)	625/700 A/H
Intérieur / Extérieur / Mixte	Mixte
Conseillé pour	Chargement latéral
Points forts	Stabilité maximal,Equilibre parfait,Manutention de charges lourdes,Qualités et robustesse
Energies	Electrique
Pneus	Gonflables
Nombre de roues	4
Utilisation	Levage et gerbage
Largeur hors tout (mm)	1950/2150
Agence	TOUTES
Autres caractéristiques	Nous consulter
Équipements	Hydrostatique
Type de mat	duplex / triplex
CDG de charge (mm)	600/700
Moteur	1 x 20 KW - S1

OPTIONS :

Cabine équipée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité (Kg)	5000
Hauteur de levage (mm)	de 2500 à 8380
Dimension des fourches	1200/1400
Capacité batterie (V/Ah)	625/700 A/H
Intérieur / Extérieur / Mixte	Mixte
Conseillé pour	Chargement latéral
Points forts	Stabilité maximal,Equilibre parfait,Manutention de charges lourdes,Qualités et robustesse
Energies	Electrique
Pneus	Gonflables
Nombre de roues	4
Utilisation	Levage et gerbage
Largeur hors tout (mm)	1950/2150
Agence	TOUTES
Autres caractéristiques	Nous consulter
Équipements	Hydrostatique
Type de mat	duplex / triplex
CDG de charge (mm)	600/700
Moteur	1 x 20 KW - S1