R.P.A

RÉSEAU DE PROXIMITÉ APROLIS

Agence

ARDENN DIESEL MANUTENTION

CHARIOT LATÉRAL ÉLECTRIQUE BAUMANN SÉRIE EGX - **Réf: CHARIOT LATÉRAL ÉLECTRIQUE BAUMANN SÉRIE EGX 8000 ET 9000 KG**

Le réseau R.P.A réseau de proximité Aprolis vous présente ce nouveau chariot latéral électrique Baumannn, gamme électrique EXG du 8 et 9 tonnes, avec système électrique 120 V, son système de rétractation et son mât avec vis sans fin.

Une machine très efficace et durable qui détient le plus grand nombre d'heures de fonctionnement de sa catégorie Système d'assistance primé.

Les châssis de la série EGX sont construits selon des normes rigoureuses, tandis que les mâts ont un profil unique conçu pour les exigences rigoureuses du travail sur le côté.

Baumann est également reconnu pour son innovation, notamment dans les domaines fondamentaux de la sécurité et de la productivité.

Découvrez le chariot latéral Baumann en vidéo

Etat : Neuf
Nous consulter

Conseillé pour :

Les longs cycles de travail

Points forts :

- Composants de haute qualité
- Fiable et robuste pour performances élevées

- 1 seule batterie de traction avec remplacements rapides
- Pompe à débit variable et système de suspension automatique

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Nouveau chariot latéral électrique avec une puissance de de 120 V. AC pour une **autonomie incroyable de la batterie** et des performances de déplacement et de levage très élevées.

Batterie installée dans un coffre unique, placée derrière le mât.

Cette gamme est également fournie avec un nouveau système de sortie mât avec vis sans fin (VRS) offre une plus grande précision qui **améliore la productivité des clients.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité (Kg)	8000
Hauteur de levage (mm)	de 2840 à 8225
Dimension des fourches	1200/1400 x 200 x 60/65
Capacité batterie (V/Ah)	630-828 A/H
Energies	Electrique
Pneus	Gonflables
Largeur hors tout (mm)	2120/2270
Agence	TOUTES
Équipements	Hydrostatique
Type de mat	duplex / triplex
CDG de charge (mm)	600/700
Moteur	2 X 20 KW S2 60mins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité (Kg)	8000
Hauteur de levage (mm)	de 2840 à 8225
Dimension des fourches	1200/1400 x 200 x 60/65
Capacité batterie (V/Ah)	630-828 A/H
Energies	Electrique
Pneus	Gonflables
Largeur hors tout (mm)	2120/2270
Agence	TOUTES
Équipements	Hydrostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de mat	duplex / triplex
CDG de charge (mm)	600/700
Moteur	2 X 20 KW S2 60mins