



NACELLE TOUCAN JLG À MÂT VERTICAL TOUCAN 8E - Réf: NACELLE TOUCAN À MÂT VERTICAL JLG TOUCAN 8E

Nous vous présentons cette nacelle à mât vertical, l'idéal pour vous **faufiler** entre les chaînes de montage, les étagères, les canalisations et les cloisonnages en **contournant tous les obstacles**.

La portée de travail de 2m65 et la capacité de surplomb de 5m08 **permettent d'atteindre des zones éloignées**.

Etat : Neuf
Nous consulter

 **Conseillé pour :**

- La maintenance industrielle
- Les moyennes et grandes surfaces
- Les artisans
- Les professionnels du bâtiment

 **Points forts :**

- Poids réduit de 1860 kg
- Encombrement réduit
- Batterie AGM sans entretien
- Peut monter dans un monte-charge

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Principales caractéristiques techniques

- Hauteur de travail : 8.20 m
- Portée de travail : 2.65 m
- Capacité de plate-forme : 200 kg (**2 personnes** + outillage)
- Rotation de la tourelle à 345 degrés

Caractéristiques principales

- Alimentation électrique pour zéro émission
- Translation électrique directe par 2 moteurs asynchrones assurant souplesse,
- couple précision et rendement
- **Dimensions très compactes** et poids réduit qui facilitent transport et **accès difficiles** (monte-charge)
- Mât acier type "chariot élévateur" avec bras pendulaire et rotation de tourelle assurant déport et capacité de surplomb performants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Hauteur de levage (mm)	8.20 m
Capacité batterie (V/Ah)	24 V. 213 A/H AGM (sans entretien)
Intérieur / Extérieur / Mixte	Mixte
Energies	Electrique
Agence	toutes
Autres caractéristiques	Nous consulter
Équipements	chargeur incorporé - pneus non marquant - feu à éclats - prise 220 V. dans le panier - système de sécurité anti-écrasement oérateur - système passif de protection contre les nids de poule
Hauteur mât abaissé	1.99 m

OPTIONS :

Accessoires et options

Grand panier XL déport 2.82 m

- Conduite d'air de 8 mm vers la plate-forme
- Avertisseur de déplacement
- Huile hydraulique conforme aux normes alimentaires
- Fiches et prises d'alimentation de la plate-forme
- Feux de travail sur plate-forme 70W
- Huile biodégradable de synthèse
- Peinture spéciale

SERVICES :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de levage (mm)	8.20 m
Capacité batterie (V/Ah)	24 V. 213 A/H AGM (sans entretien)
Intérieur / Extérieur / Mixte	Mixte
Energies	Electrique
Agence	toutes
Autres caractéristiques	Nous consulter
Équipements	chargeur incorporé - pneus non marquant - feu à éclats - prise 220 V. dans le panier - système de sécurité anti-écrasement oérateur - système passif de protection contre les nids de poule
Hauteur mât abaissé	1.99 m