



RÉSEAU DE PROXIMITÉ APROLIS

Agence

ARDENN DIESEL MANUTENTION



CHARIOT THERMIQUE TÉLÉSCOPIQUE JCB TELETRUK TLT25D - Réf: CHARIOT ÉLEVATEUR THERMIQUE TÉLÉSCOPIQUE JCB 2500 KG

Le réseau R.P.A vous présente le chariot thermique JCB Teletruk 2500 kg, **le seul chariot élévateur télescopique à contrepoids au monde.**

Construit en pensant à l'industrie de la logistique, le JCB TELETRUK fait tout ce qu'un chariot élévateur à mât classique fait et plus encore, **réduisant ainsi les coûts de propriété** et vous faisant gagner du temps et de l'espace de chargement.

Le chariot JCB Teletruk disponible en gaz et en diesel vous permet de redéfinir votre productivité !

[Visualisez la vidéo sur le chariot Teletruk JCB](#)

Etat : Neuf

Nous consulter



Conseillé pour :

- Les pentes et sols de mauvaises qualités
- Chargement dans les petits espaces



Points forts :

- Réduit vos coûts d'exploitation
- Réduit les frais de carburant
- Fait gagner du temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Le chariot Teletruk JCB fait tout ce que fait un chariot élévateur à mât classique mais en mieux.

Il **réduit les coûts d'exploitation**, vous permet de gagner du temps, **d'économiser le carburant** et de réduire la main-d'oeuvre et l'espace de chargement.

La combinaison d'un faible encombrement, d'une **flèche télescopique**, d'une transmission 2 ou 4 roues motrices et d'une option de déconnexion rapide hydraulique en font le chariot élévateur le plus polyvalent du monde. C'est une machine vraiment unique !

En effet, les autres chariots sont équipés d'un mât mais la flèche du Teletruk JCB optimise la visibilité de l'opérateur tandis qu'une multitude de fonctions de sécurité supplémentaires se combinent pour améliorer la sécurité sur site. De plus, tous les efforts possibles ont été faits pour améliorer l'ergonomie du Teletruk JCB, ce qui assure un confort inégalé à l'opérateur tout au long de la journée et permet d'obtenir une productivité maximum de la part de cette machine.

Sa construction robuste qui s'appuie sur des tests rigoureux, vous apporte ce qui se fait de mieux en termes de stabilité, de rigidité et de protection intégrale. JCB a également réduit les besoins de maintenance et garanti un entretien simple et rapide, ce qui optimise la disponibilité du chariot.

Le Teletruk JCB existe en version 4x4 pour être utilisé sur des pentes ou des sols de mauvaise qualité sur lesquels les chariots élévateurs classiques ne peuvent évoluer.

Pour info : *le Teletruk JCB se conduit avec un CACES catégorie 3, comme les chariots élévateurs de manutention.*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité (Kg)	2500
Hauteur de levage (mm)	4000
Intérieur / Extérieur / Mixte	Extérieur
Conseillé pour	Fonderie, Recyclage, Secteur des Matériaux, Mairies et Collectivité, Terrains accidentés
Points forts	2 ou 4 roues motrices, Transmission hydrostatique, Hauteur de levage, Choix de tabliers, Tout-terrain
Energies	Diesel / Gaz
Levée initiale	2500
AST (mm)	2240
Poids opérationnel (Kg)	4220
Hauteur hors tout (standard/basse) (mm)	2190 / 2090
Largeur hors tout (mm)	1175
Garde au sol au point le plus bas (mm)	115
Capacité nominale de la benne (m3)	0,6

OPTIONS :

JCB propose différents kits Wastemaster en option, destinés à des **applications spécifiques**.

Les kits comprennent :

- Tablier extra robuste.
- Axe de tablier unique.
- Kit de base, protection avant.
- Grilles
- Protections moteur avant et arrière.
- Blindage et protection sous châssis.
- Chevrons pour contrepoids.
- Radiateur mailles larges.
- Extincteur.
- Protection de toit.
- Miroir panoramique.
- Graissage à sec au Waxoil.
- Jauge de température de liquide de refroidissement dans la cabine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité (Kg)	2500
Hauteur de levage (mm)	4000
Intérieur / Extérieur / Mixte	Extérieur
Conseillé pour	Fonderie, Recyclage, Secteur des Matériaux, Mairies et Collectivité, Terrains accidentés
Points forts	2 ou 4 roues motrices, Transmission hydrostatique, Hauteur de levage, Choix de tabliers, Tout-terrain
Energies	Diesel / Gaz
Levée initiale	2500
AST (mm)	2240
Poids operationnel (Kg)	4220
Hauteur hors tout (standard/basse) (mm)	2190 / 2090
Largeur hors tout (mm)	1175
Garde au sol au point le plus bas (mm)	115
Capacité nominale de la benne (m3)	0,6